

NOMBRE DEL PRODUCTO					
Guante 					
LEMA COMERCIAL					
-Protegemos las manos de millones de Trabajadores. -Da protección a sus manos en todo uso industrial.					
DESCRIPCION GENERAL					
Creado y fabricado por LADECOL S.A., compañía fundada en 1956 que ofrece un guante con los siguientes beneficios:					
1. CALIDAD: Elaborado en látex natural de bajo amonio, todo su proceso productivo esta estandarizado y cuenta con la certificación de calidad expedida por entidades nacionales e internacionales de amplio reconocimiento.					
2. SUAVIDAD: Son sometidos a un riguroso proceso de lavado y satinado con el propósito de eliminar la mayor cantidad de proteínas que generan alergias y de proporcionarle un suave acabado interno y externo que facilita su postura dejándolo muy agradable al tacto.					
3. BUEN AGARRE: Su exclusivo diseño y profundidad del relieve antideslizante sobre la palma y los dedos facilita un excelente agarre tanto en condiciones húmedas como en seco, evitando que se deslicen de las manos los objetos manipulados.					
4. COMODIDAD: Ergonómicos y anatómicos porque son elaborados en una horma especial que ayuda a que siempre mantengan la forma natural de la mano evitando cansancio al momento de utilizarlos; mejorando el rendimiento laboral.					
5. ANTIDESGARRE: Cuentan con orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar.					
6. GARANTIA: Otorgamos garantía a todos los guantes que fabricamos, ya que cada par:					
a) Es probado manualmente lo cual contribuye a evitar cualquier tipo de defecto en el producto final.					
b) Cuenta con un código único impreso el cual nos permite realizar trazabilidad para conocer toda la información desde materia prima y maquinaria utilizada, hasta el personal que participó en su producción.					
7. DURABILIDAD: Duran mucho más que cualquier otro guante del mercado ya que son súper resistentes al envejecimiento y a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores; ofrecen un mínimo 800% de elongación antes de la rotura y 23 MPa de resistencia a la tensión.					
8. SIN CARGA: Certificamos que a ninguno de nuestros productos se les agrega carga alguna para rendir el látex, por lo tanto son extremadamente flexibles y resistentes.					
APLICACIONES TÍPICAS					
Industria Agrícola, Avícola, Láctea, Pesquera, Camaronera, Minera, Química, Petrolera, Institucional, Constructora, Frigorífica y de Floricultura.					
INFORMACION TECNICA					
Referencia	Código de barras	Ancho de Palma (mm)	Calibre Mínimo (milésimas de pulgada)	Longitud Mínima (mm)	Pares por caja
C-25 - 7	7702533301076	89 ± 5	24	285	100
C-25 - 7½	7702533301755	95 ± 6			
C-25 - 8	7702533301083	102 ± 5			
C-25 - 8½	7702533301854	108 ± 6			
C-25 - 9	7702533301090	114 ± 5			
C-25 - 10	7702533301106	127 ± 6	34		80
C-35 - 7	7702533302073	89 ± 5			
C35 - 7 1/2	7702533302752	95 ± 6			
C-35 - 8	7702533302080	102 ± 5			
C35 - 8 1/2	7702533302851	108 ± 6			
C-35 - 9	7702533302097	114 ± 5	52	80	
C-35 - 10	7702533302103	127 ± 6			
C-55 - 7	7702533308075	89 ± 5			
C-55 - 8	7702533308082	102 ± 5			
C-55 - 9	7702533308099	114 ± 5			
C-55 - 10	7702533308105	127 ± 6		50	
					40
PROPIEDADES TENSILES					
Antes de Envejecimiento Acelerado		Después de Envejecimiento Acelerado			
Resistencia a la Tensión	Elongación a la rotura	Variación de la resistencia a la tensión	Variación de la elongación a la rotura		
l >= 23 Mpa	l >= 800 %	<= -25%	<= -20%		
MARCADO - ROTULADO					
Cada guante está marcado con tinta blanca, en el dorso de la manga con la siguiente información:					
1. Logosímbolo de Ladecol S.A.					
2. Marca del producto.					
3. El calibre del producto.					
4. Número de lote de fabricación del guante y la talla.					
Las cajas se marcan con: la referencia del producto, talla, cantidad, peso bruto y el lote del empaque con el código del emparador.					
EMPAQUE					
Primario	Bolsa de polipropileno impresa, dos perforaciones y sellada termicamente. Dimensiones: 16,5 cm de ancho; 40 cm de largo; 2 milésimas de pulgada de espesor.				
*Secundario	Bolsa de polietileno transparente Dimensiones: 26,5 cm de ancho; 61,5 cm de largo; 1,25 milésimas de pulgada de espesor.				
Terciario	Caja de cartón corrugado. Resistencia a la Compresión vertical 930 Kgf/m. Dimensiones: 48,4 cm de largo x 38,4 cm de ancho x 20,3 cm de alto.				

* Las referencia C-55 no tiene empaque secundario

Elaboró: Jefe del Dpto. Comercial

Revisó: Coordinadora de Calidad y Producción

I-GCO-002

Aprobó: Gerente General

FEBRERO DE 2011