

SS02-525 MONTERO INY. BASIC

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa. Capellada de cuero. Suela de PU bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.



9001:2015

NOM	Norma	NTP-ISO 20345 / ASTM F2412-05
	Fabricación	Inyectado Bidensidad
	Color	Negro / Marrón
	Talla	35 al 45

SALUD

MANUFACTURA

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

OJALES

Acero tipo argolla

HILO

100% Polyester de 3 hebras imputrescible

CAPELLADA

Cuero de res de 2.2 mm.

PUNTERA

Acero 200 J. resistencia al impacto 200J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

Poliuretano de baja densidad con protección en la puntera Shock Absorber

FORRO
Textil en malla respirable

CUELLO
Acolchado

TALONERA
Contrafuerte, Termoplástico de 2 mm.

PLANTILLA
Textil con microporoso de 3 mm.

SUELA

Poliuretano de Alta Densidad
Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, resistente a grasas e hidrocarburos.

