

SS04-2-525 AQUILES

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa. Capellada de cuero. Suela de PU bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante de acero.



Antiperforante



Resistente a la Abrasión



Forro Textil Respirable



Puntera Acero 200 J.



Antideslizante



Cuero Res



9001:2015

NOM Norma NTP-ISO 20345 / ASTM F2412-05

Fabricación Inyectado Bidensidad

Color Negro

Talla 35 al 45

MINERÍA

MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

OJALES

Acero tipo argolla

HILO

100% Polyester de 3 hebras imputrescible

CAPELLADA

Cuero de res de 2.2 mm.

PUNTERA

Acero 200 J. resistencia al impacto 200J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

Poliuretano de baja densidad con protección en la puntera Shock Absorber

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado

TALONERA

Contrafuerte, Thermoplástico de 2 mm.

ENTRE PLANTILLA

Planchuela de acero resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

Textil con microporoso de 3 mm.

SUELA

Poliuretano de Alta Densidad

Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, resistente a grasas e hidrocarburos.



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico



ISO 45001
L.C. (Certification)