

GUANTE ACTIVEX X20 ARC FLASH

Cód. 05-02-020

ACTIVE^x®

TALLAS

S - M - L - XL

CARACTERÍSTICAS

- Guante revestido amarillo/negro
- Normas: EN 388:2016+A1:2018 // EN 407:2020
- Inherentemente resistente a la flama
- Forjado con materiales resistentes a la flama, la armadura perfecta para la protección a explosiones repentinas en industria de alto riesgo.
- Construido con un forro sin costuras y un recubrimiento para agarre táctil de alto desempeño, cada guante ha sido probado y diseñado para soportar las más extremas condiciones.
- Prueba de exposición al arco eléctrico: Determinación de la clasificación del arco (ATPV O EBT50) del material resistente a las llamas de los productos de protección para las manos.
- ARC Rating (ATPV): 12,4 cal/cm²
- HAF: 80,4%

RECUBRIMIENTO:

- Neopreno en la palma

CONTENIDO Y PORCENTAJES DE FIBRA:

- Aramida
- Acrílico
- Fibra de vidrio
- HPPE
- Spandex

APLICACIONES

- Industrias
- Minería
- Construcción

NORMAS

EN 388:2016



4442F

EN 407:2020



41XXXX



F2675/F2675M:2019
(Arco eléctrico)

PRUEBA EN 388:

- 4 Abrasión
- 4 Corte
- 4 Rasgado
- 2 Punción
- F Resistencia al corte conforme ISO 13997

