

GUANTE ACTIVEX MECÁNICO ANTICORTE X6

ACTIVE^x

Cód. 05-02-160

TALLAS S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS

- Guante resistente al impacto, reforzado extra en las puntas.
- Palma Anticorte Nivel E.
- Resistente a aceites e hidrocarburos.
- Puño con ajuste Velcro®.
- Color Negro/Naranja

NORMAS Y CERTIFICACIONES



EN 388:2016



3X42EP



INFORMATIVO

GUANTES DE
PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS MECÁNICOS
EN 388:2016



3 X 4 2 E P (X= prueba no realizada)

L P Resistencia al impacto (sólo si satisface el requisito)
A-F Resistencia al corte (TDM)
0-4 Resistencia a la perforación
0-4 Resistencia al desgarro
0-5 Resistencia al corte (COUP)
0-4 Resistencia a la abrasión

Protección ofrecida	Niveles de Rendimiento
Resistencia a la abrasión	3
Resistencia al corte COUP	X
Resistencia al desgarro	4
Resistencia a la perforación	2
Resistencia al corte (TDM)	E
Resistencia al impacto	P

Tabla 1 - Niveles de Protección

Test	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Resistencia a la abrasión (ciclos)	100	500	2.000	8.000	-
Resistencia al corte COUP (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Resistencia al desgarro (Newton)	10	25	50	75	-
Resistencia a la perforación (Newton)	20	60	100	150	-

El Tomodinamómetro (TDM-100) es usado para determinar el peso requerido para cortar a través de la muestra del guante usando una navaja recta-plana que se desplaza en línea recta una distancia de 20mm. Muestras del guante se cortan 5x en cada uno de los 3 diferentes pasos.

Tabla 2 - Niveles de Resistencia para material testeado EN ISO 13997

Test	Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E	Nivel F
Resistencia al corte TDM (N)	2	5	10	15	22	30

